INTEGRAL IP MXE

Flersektionssläckcentraler - Integral IP MXE

Tack vare det speciella redundanskonceptet och den höga säkerhet som därigenom uppnås för olika användningar, kan systemet Integral IP MX även användas som släckcentral Integral IP MXE eller som kombinerad brandlarms- och släck-central Integral IP MXF/MXE.

För det här syftet finns olika rackvarianter och externa indikeringspaneler som har en extra parallellindikering med lysdioder. Med det här tillägget uppfyller Integral IP MXE standarderna och direktiven EN 12094-1 samt VdS 2496 även för styrning av mer än en släcksektion och för övervakning av följande brandsläcksystem:

- CO^2-hög- och lågtrycksläcksystem när risk för personskador föreligger resp. inte föreligger
- Inert gas- och argonsläcksystem när risk för personskador föreligger resp. inte föreligger
- Släcksystem med vatten och vattendimma
- Reglerade sprinklersystem
- Sprinklersystem
- Kemiska släcksystem

Technical specifications

Nätspänning:	230 VAC
Ingångseffekt: max.	280 W.
Utgångsspänning:	26,3 till 28,3 VDC
Utgångsström:	7,5 A.
Viloström:	74 mA (utan manöverpanel och utan skrivare)
Batterier:	2 st. 12 V / 38 ... 44 Ah i serie
Nödströmförsörjning:	72 timmar normal drift + 0,5 timmar larm
Skyddskategori:	IP 30 (enligt DIN 40050)
Omgivningstemperatur:	-5 ° till + 50 ° C
Rel. luftfuktighet:	5 till 95%, utan kondens
Lufttryck:	≥ 80 kPa, upp till 2000 m över havet
Skal:	Stålplåt, röd RAL 3000
Mått:	600 x 445 x 225 mm (H x B x D)
Vikt grundkonfiguration:	15 kg (utan batterier)
Vikt per batteri:	15 kg
CNBOP-godkännande:	0894/2011
VdS-godkännande:	G204087
CPD-godkännande:	0786-CPD-20240