

# UNILED KOMBIARMATUR

- LED-baserad kombiarmatur
- Hänvisnings- eller ledbelysningsarmatur
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad

UniLED är en användarvänlig kombinerad led- och hänvisningsarmatur för inomhus nödbelysningsinstallationer. UniLED är utvecklad för både nyinstalltion och uppgradering av befintliga anläggningar. Separat montagekonsol samt eget batteriutrymme gör UniLED till en enkel armatur att både montera och underhålla. UniLED finns både i enkel- och dubbelsidigt utförande. Läsavståndet för den enkelsidiga är 27 meter och för den dubbelsidiga 23 meter.



## Enkel och snabb montering

- Erkänd konsollösning och lång livstid på ljuskällan reducerar underhållskostnaderna
- För montage på vägg, i tak samt på pendel alt. flaggmontage
- Levereras med tre stycken piktogram

## STS Självtest

UniLED är försedd med ett självtestande system som automatiskt testar ljuskällan och batteriet. Ljuskällan testas var 15:e dag och batteriet testas 1 timme var 6:e månad. Armaturen är även försedd med en testknapp för reset och start av manuell test. Eventuella fel indikeras av dioder på sidan av armaturen.

Ljuskälla	IP-klass	Batteri	Nöddrift	Spänning centralmatad	Storlek mm	Vikt
30 vita LED	IP 40	4,8V/1,2Ah NiMH	1 timme	110-240V DC-AC, 50-60 Hz	363x149x83*	970 g

\* Storlek för dubbelsidig armatur: 363 x 165 x 83 mm