CGS 6L fettbrandsläckare fluorfri, röd, FFE6CR-B



Bruksområde

Fettbrandsläckare är lämplig att använda mot A-, B- och fettbränder, och har därmed ett bredare användningsområde än traditionella skumsläckare. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing med svartlackerat stålhandtag. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Utrustad med en speciallans för enklare och säkrare släckning. Brandsläckarens arbetsområde är 0°C/+60°C.

Släckmedlets funktion

Släckmedlet innehåller salter som reagerar kemiskt med den brinnande oljan eller fettet så att en skorpa bildas över den brinnande ytan. CGS fettbrandsläckare innehåller inga PFAS-ämnen.

Användningsområde

Alla kök med fritöser, där stora mängder av matfett förekommer, där matfett och olja förvaras

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikel 325667
Effektivitetsklass.....13A 75F
Brandklass .....AF
Temperaturområde .....0 °C / +60 °C
Storlek släckare.....6l
Tömningstid .....64 sek
Arbetstryck .....9 bar
Cylindermaterial .....Steel
Drivgas .....Nitrogen
Bruttovikt (kg).....9.8
Höjd (mm) 520
Bredd (mm).....160
Certifiering .....EN3, CE, Wheelmark
Modell.....FFE6CR-B

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Använd endast speci cerade släckmedel och reservdelar

Art. nr.	Benämning	Storlek	Höjd mm	Bredd mm
325667	Fettbrandsläckare fluorfri, röd, FFE6CR-B	6 L	520	160