

Firesafe kolsyresläckare

Firesafe kolsyresläckare släcker B-bränder i plast och brännbara vätskor. Eftersom släckmedlet inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning. Då koldioxid släcker utan att lämna efter sig några som helst släckmedelsrester är den särskilt lämplig för känsliga objekt som exempelvis el-centraler, kontrollrum för radio och TV, storkök samt sjukhus.

FUNKTION

Firesafe kolsyresläckare är fyllda med koldioxid i vätskeform. När släckaren utlöses förångas en del av koldioxiden medan den resterande delen bildar kolsyresnö. Koldioxiden gör att syrehalten i branden blir för låg för fortsatt förbränning.

KONSTRUKTION

Firesafe kolsyresläckare 2kg och 5kg utförs med behållare tillverkad i aluminium. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing. Handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. 5kg modellen har en rejäl slang med munstycke och 2kg modellen har endast munstycket som är utformade för att ge perfekt fördelning mellan gas och kolsyresnö för att släcka branden. Släckaren levereras med hängare för väggmontage.

SÄKERHET

Firesafe kolsyresläckare är testade och godkända enligt handbrandsläckarstandarden SS-EN 3, certifierade av DNV samt CE-märkta. Dem är även godkända enligt MED, Marine Equipment Directive.

TEKNISK INFORMATION

Fyllningstryck: 5,8 MPa / +20°C

Drivgas: Kvävgas

Användningstemp °C min/max: -30°C / +60°C



Artikel	Modell	Typ	Kapacitet	Släckmedel	Klassning	Dimensioner	Vikt (fylld)	Tömningstid
327700	FK2	Koldioxidsläckare	2 kg	Koldioxid	34B	520 x 270 x 120 mm	5,5 kg	8,5 sek
327718	FK5	Koldioxidsläckare	5 kg	Koldioxid	89B	850 x 480 x 160 mm	13 kg	13,5 sek