

Firesafe ECO skumsläckare

Effektiv mot brand och skonsam mot miljön!

ETT BÄTTRE MILJÖVAL

Firesafe ECO är benämningen på våra skumsläckare. Dessa skumsläckare har lägsta påverkan på miljön samtidigt som dem levererar högsta släckeffekt. Därför är släckarna miljöcertifierade av SMK (Stichting Milieukeur). För handbrandsläckare är detta idag den ledande miljömärkningen. Fokus ligger på att främja utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Firesafe ECO är effektiv mot A-bränder dvs i fibrösa material som trä, tyg och papper samt mot B-bränder i plast och brännbara vätskor. Släckaren är lämplig för exempelvis butiker, kontor, sjukhus och hotell. Släckarna är ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V.

FUNKTION

Firesafe ECO är en tryckladdad skumsläckare fylld den effektiva AFFF skumvätskan Imprex S ECO. Den filmbildande skumvätskan flyter ut över brandhärden och släcker genom kylning och kvävning. Eftersom skummet ligger kvar över det brinnande ämnet ger det också ett säkert skydd mot återantändning. Firesafe ECO släckare är tryckladdade vilket innebär att behållaren står under kontinuerligt tryck och att släckmedlet kommer direkt när utlösningshandtaget trycks ned.

KONSTRUKTION

Firesafe ECO är tillverkad för att motstå de tuffaste miljöer och säkerställa funktion över en lång tid. Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och försedd med manometer för avläsning av släckarens tryck. Handtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. Släckaren är försedd med en svart fotring i plast som skyddar mot både nötnings- och korrosionsskador. En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. Slang och munstycke fästs i fotringen. Firesafe ECO levereras med vägghängare för väggmontage.

TEKNISK INFORMATION

Fyllningstryck: 1.5 MPa / +20°C

Drivgas: Kvävgas

Användningstemp °C min/max: 0°C / +60°C



SÄKERHET

Firesafe skumsläckare är testade och godkända enligt handbrandsläckarstandarden SS-EN 3, certifierade av DNV samt CE-märkta. Dem är även godkända enligt MED, Marine Equipment Directive.

Artikel	Modell	Kapacitet	Släckmedel	Klassning	Dimensioner	Vikt (fylld)	Tömningstid
327684	FS 6	6 liter	Imprex S ECO	43A 183B	541 x 275 x 182 mm	10,6 kg	50 sek
327692	FS 9	9 liter	Imprex S ECO	55A 233B	615 x 300 x 190 mm	14,9 kg	70 sek