

Skumaggregat på vagn - PFAS-fri

Skumaggregat för industri och marina miljöer – hög släckeffekt och PFAS-fritt skum

Effektivt och pålitligt skumaggregat för snabb släckning av vätskebränder i krävande miljöer.

Bruksområde

Skumaggregat ger ett effektivt skydd vid risk för stora och snabba brandförlopp och används framförallt i miljöer där brandrisk föreligger i bensin, diesel, plast, olja och andra brandfarliga vätskor. Den stora mängden släckmedel säkerställer hög släckeffekt och lång släcktid.

Cylindern är tillverkad av rostfritt stål för att stå emot utsatta miljöer. Utrustad med en 5 meter lång slang och har en avstängningsventil vid munstycket som gör det enkelt att kontrollera och stoppa flödet. Robusta hjul möjliggör rörlig och snabb hantering, vilket gör att aggregatet snabbt kan förflyttas för en effektiv släckinsats.

Användningsområde

Industri, maskinhallar, petrokemisk industri, verkstad, bensinstationer, transport, flygplatser, sjöfart och offshore

Släckmedelns funktion

Skumapparater innehåller en blandning av skumkoncentrat och vatten och kväver elden genom att förhindra tillförseln av syre. Skumkoncentratet påverkar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet lägger sig som en hinna över branden och förhindrar brandgaserna från att tränga igenom. Skummet har en kylande och kvävande effekt på branden och förhindrar även att brandhärden återantänds. Innehåller inte PFAS.

- Hög släckeffekt för brandfarliga vätskor
- PFAS-fritt skum med kylande och kvävande effekt
- 5 meter slang och avstängningsventil för enkel hantering
- Robusta hjul för smidig förflyttning
- Wheelmark-certifierade för maritim användning
- Aggregaten finns både tryckladdade och med drivgaspatron.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Släckmedel	PFAS-fritt skum
Effektivitetsklass.....	A IV B
Brandklass	AB
Temperaturområde	+5 °C + 60° C
Storlek släckare.....	50 kg
Tömningstid	273 s
Arbetsstryck	13 Bar
Certifiering	EN1866-1, CE, MED
Modell.....	FA50CA-A
Cylindermaterial	Stål
Bruttovikt (kg).....	77,5
Nettovikt (kg).....	77,5

Art nr	Tömningstid	Höjd mm	Bredd mm	Bruttovikt kg
600328	273 s	1270	500	77,5