

SKUMAGGREGAT GLORIA

Skumaggregat - 50 liter

Mobila släckningsenheter för förebyggande och aktivt brandskydd.

Godkänt för användning mot elektriskt ansluten utrustning upp till 1000V.

Godkänd enligt enligt EN 1866.

Den perfekta produkten för användning och placering i utrymme med hög brandrisk, t ex förråd av syntetiska produkter, flygplatser, kemisk industri, bensinförråd, områden med brinnande vätskor och parkeringsplatser.

Enkel påfyllning, ingen miljöförorening genom överblivna plastdelar.

Skumcylindern är helt tillverkad av rostfritt stål. Designad för bekväm användning av en person. Platsbesparande placering av slangen runt pulvercylindern.

Roterande och undertryckbar släckpistol möjliggör en riktad brandbekämpning.



1. Aktivera vridventilen.
2. Kväve strömmar in i skumcylindern genom tryckgasröret.
- 3 sifonrör. Skummet strömmar genom sifonröret in i slangaggregatet.
- 4 Släckpistol.
Kontrollerad drift möjlig med roterande och undertryckbar släckpistol.



Type	Model	P/N	Weight of filled unit in kg	Extinguishing Agent	Qty. of extin. agent in l	Propellant	Operating Pressure bar	Discharge time in sec.	Throw m	Working Temperature Range	Dimensions HxWxD mm
SKK 50	S 50 H-0	5 m 868.2969 10 m 869.2969	78	1 l Foam concentrate + 49 l Water	50	Nitrogen	10	190	10	0° C/+60° C	1050x565x675
S50 F 20	S 50 H-20	10 m 969.2977	78	Foam	50	Nitrogen	10	190	10	-30° C/+60° C	1050x565x675