

BRANDPOST EASY FIT - CABINET

Brandpost med manuell ventil för montering på vägg eller infällning i vägg.

Easy Fit är konceptet inom brandposter som kombinerar innovativ teknik med stilren design. Slangrullarna har släta gavlar med rena linjer.



Konceptet innebär ett innovativt moduluppbyggt system där slangrullen är separerad från monteringsatsen och skåpet. Detta för att förenkla installationen, spara utrymme, underlätta för byggprocessen samt förhindra onödiga skador och svinn.

Det nya skåpet kombinerar en elegant form med en unik gångjärnskonstruktion som är speciellt utvecklad för en snabb och enkel installation. Då slangrullen och skåpet levereras separat installeras skåpet först och därefter hängs rullen på, vilket markant reducerar vikten vid installation (jämfört med en slangrulle som är fast i skåpet). Utöver det levereras skåpet som standard (ej vid skåp med djup på 225 mm) med en förinstallerad svängarm vilket möjliggör att slangen kan användas i vilken som helst önskad riktning.

Tack vare de unika klick-in gångjärnen klickas dörren enkelt fast i skåpet och dörren kan enkelt tas bort vid behov för att t.ex. förhindra skada på dörren under byggprocessen. Samtidigt medför detta ett enkelt byte till specialdesignade dörrar till exempelvis plexiglas, MDF eller laminerad typ av dörr.

Skåpet är vändbart i 180° och kan användas för både höger och västerhängning.

Skåpet har en täckt baksida vilket ger en stabilare konstruktion samt uppfyller krav enligt Säkert Vatten. Genom att beställa en separat täckram kan det även fällas in i väggen.



BRANDPOST EASY FIT - CABINET

Brandpost Easy fit – Cabinet består av:

Slangrulle 25/30m:

- Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3000
- Manuell ventil 3/4" / 1"
- Strålrör, reglerbart för spridd eller sluten stråle
- Lättviktsslang enl. EN 694
- Slangstyrning anpassningsbar
- Vattenförande delar i mässing/plast
- Max. arbetstryck 12 bar
- Monteringsanvisning
- Serviceinstruktion

Endast för 225 mm djupa skåp:

Monteringssats för skåp, svängarm 1"

- Väggfäste med axel och inloppsrör 3/4" eller 1"
- Manuell ventil 3/4" eller 1"
- Slangstyrning med roterande fäste och flexibel styrning
- Monteringsanvisning

Skåp:

- Vitlackerat skåp och dörr i stålplåt RAL 9010
- Infällt handtag i blått RAL 5013
- Monteringssats, svängarm 3/4"
- Unika justerbara klick-in gångjärn
- Hålanvisning för rörintag Ø på ovan och undersidan
- Skåpet är vändbart 180°

Tillval:

- Täckram 790x790 mm för infälld brandpost
- Uttag i dörr för brandlarmsknapp
- Uttag för dörrlås
- Dörr lackerad i önskad kulör, trälaminat, MDF, plexiglas, rostfritt borstat eller slipat stål

Brandposterna är CE-märkta och godkända av KIWA enligt EN 671-1.

För en komplett installerad brandpost krävs beställning av både slangrulle och skåp. Dessa levereras i olika förpackningar med separata artiklar. För skåp med djup på 225mm krävs beställning av monteringsats, (Art nr 4229847)

Slangrulle	Slanglängd	Dimension	Mått mm D X Ø	Artikelnummer
Easy Fit Cabinet 128/650 för skåp 135mm	25 m	3/4"	128 x 650	4229728
Easy Fit Cabinet 128/700 för skåp 135mm	30 m	3/4"	128 x 700	4229730
Easy Fit Standard 180/600 för skåp 225mm	25 m	1"	180 x 600	4229734
Easy Fit Standard 208/600 för skåp 225mm	30 m	1"	208 x 600	4229748
Skåp			Mått mm B x D X Ø	Artikelnummer
Easy Fit Cabinet 135 inkl. förinstallerad svängarm			790 X 790 X 135	4229848
Easy Fit Cabinet 225			790 X 790 X 225	4229849
Täckram Easy Fit Cabinet			790 X 790	4229735
Monteringssats		Dimension	Mått mm B x D X Ø	Artikelnummer
Monteringssats för skåp, svängarm 1"		1"		4229847