

PFAS-fri
släckare

Vätskesläckare

Modell: WDPH 6 och WDPH 9

Bruksområde

Denna A-klassade brandsläckare innehåller släckmedlet vatten, plus tillsatser av bland annat ammoniumsulfat som ökar släckeffekten ytterligare jämfört med vattensläckare. A-klassade brandsläckare är avsedda för släckning i organiska material som trä, papper, textilier mm. Denna släckare är olämplig mot gasbränder, brandtyp B, och brand i högspänningsutrustning.

Typiska användningsområde

Som ersättare till traditionella skumbrandsläckare i alla miljöer där det inte specifikt föreligger risk för brand i lättflyktiga vätskor.

Släckmedlets funktion

Vätskan sänker ytspänningen och ökar kyleffekten.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö, bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656.

FÖRDELAR MED VÄTSKESLÄCKARE

- Innehåller inga fluortensider (PFAS)
- Försämrar inte sikten vilket kan försvåra utrymning
- Ger inte samma nedskräpning som pulver gör

TEKNISK SPECIFIKATION

Art nr328823
 Modell: WDPH 6
 Innehåll: 6 liter
 Släckmedel: Imprex W+
 Brandklass: A
 Effektivitetsklass: 43A
 Funktionsduglig mellan: ... +0°C / +60°C
 Varning för frysrisk vid temperatur under +0°C
 Storlek släckare: 6 L
 Tömningstid: ca 35 s
 Kastlängd: ca 4 m
 Fyllningstryck: 1,5 MPa vid 20°C
 Cylindermaterial: Stål
 Vikt laddad: ca 12,5 kg
 Höjd: 675 mm
 Bredd: 355 mm
 Djup: 175 mm
 Diameter på behållaren: Ø 170 mm

Art nr: 328815
 Modell: WDPH 9
 Innehåll: 9 liter
 Släckmedel: Imprex W+
 Brandklass: A
 Effektivitetsklass: 55A
 Funktionsduglig mellan: ... +0°C / +60°C
 Varning för frysrisk vid temperatur under +0°C
 Storlek släckare: 9 L
 Tömningstid: ca 53 s
 Kastlängd: ca 4 m
 Fyllningstryck kvävgas: 15 Bar
 Cylindermaterial: Stål
 Vikt laddad: 15,8 kg
 Höjd: 610 mm
 Bredd inkl handtag: 310 mm
 Djup: 205 mm
 Diameter på behållaren: Ø 190 mm

