

# Firesafe koldioxidsläckare 2 kg

## Brandklass B.

CO<sub>2</sub>-brandsläckare för miljöer där ren släckning utan restprodukter krävs, exempelvis vid elektrisk utrustning och känsliga installationer.

- Släckmedel: koldioxid (CO<sub>2</sub>) för bränder i klass B
- Lämplig för elektrisk utrustning och installationer upp till 1000 V (min. 1 m)
- Släcker utan restprodukter och minimerar släckskador
- Fri från PFAS och tensider
- Effektivitetsklass: 34B

## BESKRIVNING

CO<sub>2</sub>-brandsläckare används i miljöer där brand i brandfarliga vätskor eller elektrisk utrustning kan uppstå och där det är viktigt att undvika släckskador. Den är särskilt lämplig i lokaler med kostsam mekanisk eller elektronisk utrustning.

## EGENSKAPER & ANVÄNDNING

Koldioxid är en färglös gas som släcker branden genom att tränga undan syret och kyla brandhärden. Gasen är tyngre än luft och sprider sig effektivt även i trånga utrymmen, vilket gör släckaren lämplig i serverrum, laboratorier och tekniska miljöer. CO<sub>2</sub>-släckaren är avsedd för bränder i klass B (brandfarliga vätskor) och kan även användas vid brand i elektrisk utrustning. Släckaren kan användas vid elektriska installationer upp till 1000 V med ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Vid användning håller gasen mycket låg temperatur och förtränger syre, vilket innebär att försiktighet ska iaktas i små utrymmen utan ventilation.



## SÄKERHET & KVALITET

Produkten är fri från PFAS och tensider och ger en helt ren släckning utan restprodukter. Släckaren är tillverkad med rostfria material i ventil och handtag för hög korrosionsbeständighet, levereras med väggbeslag och är certifierad enligt DS-EN3, CE och Wheelmark. Temperaturområde: -30 °C till +60 °C.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Släckmedel ..... Koldioxid  
 Effektivitetsklass ..... 34B  
 Brandklass ..... B  
 Temperaturområde ..... -30 °C / +60 °C  
 Storlek släckare ..... 2 kg  
 Höjd (mm) ..... 565  
 Bredd (mm) ..... 104  
 Bruttovikt (kg) ..... 6.9  
 Tömningstid ..... 6,5 s  
 Arbetsstryck ..... 174 Bar

Kastlängd ..... 2-4m  
 Certifiering ..... EN3-7, CE, Wheelmark  
 Modell ..... K2FR-A  
 Cylindermaterial ..... Stål  
 Drivgas ..... CO<sub>2</sub>  
 Statistiknummer ..... 8424100080  
 Varumärke ..... CGS  
 Tillverkningsland ..... Kina  
 Certifiering ..... EN3-7, CE, Wheelmark

| Art. nr. | Benämning              |
|----------|------------------------|
| 327700   | KOLDIOXIDSLÄCKARE 2 KG |