

Firesafe koldioxidsläckare 5 kg

Brandklass B.

BRUKSOMRÅDE

Brandsläckaren innehåller Koldioxid som ger apparaten brandklass B. B-apparater är avsedda för släckning av bränder i brandfarliga vätskor som t.ex bensin, olja, lack och färg. Koldioxid ger en ren släckning utan restprodukter och är därför också lämplig i rum med dyr mekanisk utrustning eller mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: industri, offentliga miljöer, livsmedelsindustri, storkök, datacentra, laboratorier, sjukhus, färghandel och kemisk industri. Koldioxid släcker utan restprodukter och är därför särskilt lämplig i lokaler med kostbar mekanisk eller elektronisk utrustning. Lämpar sig även i offentliga miljöer där efterskador i form av pulver eller skum bör undvikas.

SLÄCKMEDLETS FUNKTION

CO₂ är en färglös, giftfri gas som är tyngre än luft, kokpunkt -56 °C / fryspunkt -78 °C. CO₂ verkar genom att kväva branden. CO₂ -gasen tränger undan syret och lägger sig som en "filt" över brandområdet.

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan -30 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.



UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell: K5FR-A
 Art nr: 327718
 Brandklass: B
 Effektivitetsklass: 89B
 Temperaturområde: -30 °C / +60 °C
 Drivgas: -
 Släckmedel: CO₂
 Mängd: 5 kg
 Tömningstid: 13,5 s
 Kastlängd: 3-5m

Arbetsstryck: 174 Bar
 Cylindermaterial: Stål
 Vikt (kg): 13,8
 Höjd (mm): 740
 Diameter (mm): 136
 EAN nr: 7320896002821
 EAN3 Testrapport: MPA 20161406-PR60
 MED cert: MEDB00001HJ
 Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark

Art. nr.	Benämning
327718	KOLDIOXIDSLÄCKARE 5 KG