

Firesafe pulversläckare - 12 kg

Effektiv mot brand och skonsam mot miljön - PFAS- och tensidfri

BRUKSOMRÅDE

Pulverbrandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport, fordon, fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande.

SLÄCKMEDLETS FUNKTION

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan -30 °C till +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett speciåskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:..... PE12FR-A	Arbetstryck: 15 Bar
Art nr:..... 327676	Cylindermaterial: Stål
Brandklass: ABC	Vikt (kg): 17,4
Effektivitetsklass: 55A 233B C	Höjd (mm): 580
Temperaturområde:..... -30 °C / +60 °C	Diameter (mm):..... 190
Drivgas:..... Nitrogen	EAN nr: 7320896002791
Släckmedel: SUN ABC Standard	EAN3 Testrapport: 20200450/RUI 04
Mängd: 12kg	MED cert: MEDB00001HJ
Tömningstid: 33s	Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark
Kastlängd: 4-6m	