

# Firesafe pulversläckare

Effektiv mot brand och skonsam mot miljön - PFAS- och tensidfri

## BRUKSOMRÅDE

Pulverbrandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport, fordon, fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande.

## SLÄCKMEDLETS FUNKTION

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

## PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan -30 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

## UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras.



## TEKNISK INFORMATION

Brandklass: ..... ABC  
 Cylindermaterial ..... Stål  
 Släckmedel..... SUN ABC Standard  
 Drivgas ..... Nitrogen  
 Arbetstryck ..... 15 bar  
 Temperaturområde..... -30 °C / +60 °C  
 EAN3 Testrapport: ..... 20200450/RUI 04  
 Certifiering ..... EN3-7, CE, Wheelmark

Artikel	Modell	Effektivitetsklass	Mängd	Tömningstid	Kastlängd	Bruttovikt (kg)	Höjd (mm)	Diameter (mm)	EAN nr	EAN3 Testrapport	MED cert
327635	PE2FR-A	13A 89B C	2 kg	10 sek	3-5 m	4	367	110	7320896002760	20200450/RUI 04	MEDB00001HK
327650	PE6FR-A	55A 233B C	6 kg	10 sek	4-6 m	9,5	520	150	7320896002777	20200450/RUI 04	MEDB00001HJ
327668	PE9FR-A	55A 233B C	9 kg	28 sek	4-6 m	14,2	554	199	7320896002784	20200450/RUI 04	MEDB00001HJ
327676	PE12FR-A	55A 233B C	12 kg	33 sek	4-6 sek	17,4	580	190	7320896002791	20200450/RUI 04	MEDB00001HJ