

Firesafe skumsläckare 9 liter

100% PFAS-fri skumsläckare

**PFAS-fri
släckare**

BRUKSOMRÅDE

kumsläckaren innehåller ett klass AB skum som är fritt från PFAS, är lämpligt för användning mot A-, B-bränder. Skumsläckaren är invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Kväve används som drivmedel. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1 000V. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart.

SLÄCKMEDLETS FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in. Skummet är PFAS fritt.

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan 0 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialsåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikelnummer:329493
 Effektivitetsklass:34A 183B
 Brandklass:AB
 Temperaturområde:0 °C / +60 °C
 Mängd:9 L
 Arbetsstryck:12 Bar
 Släckmedel:Evocolit GLASS AB GREEN -PFC free 20
 CylindermaterialStål

Bruttovikt (kg):.....14,1
 Höjd (mm):.....5750
 Bredd (mm):.....185
 EAN320896003491
 Certifiering:.....EN3-7, CE, MED