



PRESTANDEDEKLARATION (DoP)

enligt bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
(Byggproduktförordningen)

FIRESAFE / FSC

DoP-nr: FS/PP/FSC – 2025.07.30

1. Produkttypens unika identifieringskod:

FIRESAFE / FSC Universal Firestop Collar for Penetration Seals.

2. Typ-, tillverkningsparti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11.4: Se batchnummer på produktförpackningen eller skanna QR-koden på förpackningen för detaljerad information.

3. Tillverkarens avsedda användningsområden för byggprodukten i enlighet med relevant harmoniserad teknisk specifikation:

3.1 Den avsedda användningen av FIRESAFE / FSC är att upprätthålla brandmotståndsprestandan hos väggar av gips, murade/gjutna väggar och golv för brandtätning av olika rörgenomföringar av plast-, metall- och aluminium/kompositrör med och utan brännbar isolering, elektriska kablar och rökgasrörssystem. När man använder FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic i kombination med FS / FSC får man en brand- och röksäker tätning till angränsande rum enligt **ETA 25/0232**.

3.2 Användningskategorin för systemet FIRESAFE / FSC är beräknat för inomhusbruk, förhållanden: hög luftfuktighet, med undantag för temperaturer under 0 °C, och utan exponering för regn eller UV-strålning (TR 024, typ Z1).

3.3 Bestämmelserna i prestandadeklarationen baseras på en antagen livslängd för FIRESAFE / FSC på 25 år: förutsatt att alla villkor i tillverkarens datablad och instruktioner för packning, transport, förvaring, installation, användning och reparation är uppfyllda. Indikationerna som ges till slutanvändaren kan inte tolkas som en av tillverkaren given garanti, utan ska enbart betraktas som en hjälp för att välja rätt produkter i förhållanden till lösningens förväntade ekonomiska rimliga livslängd.

4. Tillverkarens namn, registrerat företagsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress i enlighet med artikel 11.5:

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO
Telefon: +47 22 72 20 20
www.firesafe.no

5. Om relevant ska namn och kontaktadress till representant med mandat från tillverkaren anges enligt artikel 12.2: Ej relevant.

6. System eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
AVCP-system 1.

7. Om prestandadeklarationen för en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard:
Ej relevant.

8. Om prestandadeklarationen för en byggprodukt omfattas av en europeisk teknisk bedömning:
Denna prestandadeklaration har utarbetats i enlighet med riktlinjerna som anges i EAD 350454-00-1104.
ETA 25/0232 utarbetad av UL International BV anmält organ 2821, prestandacertifikat nr 2821-CPR-0347.

9. Deklarerad prestanda:

Viktiga egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 13501-1
Motstånd mot brand	ETA 25/0232 Penetration Seals	EN 13501-2
Luftgenomsläpplighet	NPD	EN 1026: 2000
Vattengenomtränglighet	NPD	EAD 350454-00-1104, bilaga C
Utsläpp av farliga ämnen	Som leverantör försäkrar vi att inga farliga ämnen frigörs under installation eller vid användning av produkten. Se säkerhetsdatablad.	
Mekaniskt motstånd och stabilitet	NPD	EOTA TR 001: 2003
Motstånd mot stöt/rörelse	NPD	EOTA TR 001: 2003
Luftburen ljudisolering	NPD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Stegljudsisolering	NPD	EN 10140-3
Termiska egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Vattenångpermeabilitet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Hållbarhet och användarvänlighet	Z ₁ i enlighet med EN 1366024: 2019	EAD 350454-00-1104, punkt 2.2.9

NPD = No Performance Determined / Ingen prestanda fastställd.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den individuella prestandan i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på uppdrag av utfärdaren på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan under punkt 4.

Undertecknad för och på uppdrag av Firesafe:

Pål Paulsen

Tekniska avdelningen – produktchef brandtättningsprodukter

FIRESAFE AS

