

IMPERLED KOMBI 138 NÖDBEYSNING - UTOMHUS

ImperLED E 10Y 138 har 10 års garanti på armatur och batteri.

En damm och vattentät kombiarmatur för utomhusmiljö, med valbar längd på nöddrifttid - 1, 3 eller 8 timmar. ImperLED E 10Y 138 är en funktionell och robust kombinerad nödbelysning- och vägledande markering för inomhus- och utomhusinstallationer. ImperLED E 10Y 138 är designad både för nya byggnader och utökning av existerande anläggningar i utrymningsvägar och antipanikområden.

Användningsområdet är exempelvis kylrum, fryslager, öppna parkeringshus etc. ImperLED E 10Y 138 levereras med enkelsidig piktogram H/V/N/U. Nedhängt dubbelsidigt piktogram finns som tillbehör, beställes separat

- LED ljuskälla, kombiarmatur
- Levereras som decentraliserad självtest armatur
- 10 års garanti på armatur och batteri
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Enklare inställning för nödbelysning eller vägledande markering via switch
- Adresserbart tillval - plug in modul för eBus, pot. fri, Dali eller trådlös
- Levereras med 7st piktogram
- Nytt tillbehör - nedhängt dubbelsidigt piktogram
- Högt ljusutbyte - 1t = 350lm / 3t = 210lm / 8t = 190lm
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar
- Omgivningstemperatur ned till -25°C
- IP65 damm- och vattentät armatur

Tekniska data

Läsavstånd enkelsidig	30
Ljuskälla	28 vita LED
Livstid ljuskälla, h	>100 000 timer
Batteribackup, h	1/3/8
Lumen, normaldrift	270
IP-grad	65
BxHxD, mm	322x162x58
Vikt, gr	900/1140
Färg	Vit, RAL 9010
Material	ABS/PC, PC
Spänning	220-240
Effekt W	5
Frekvens min. Hz	50
Frekvens max Hz	60
Omgiv. temp. min. C	-25
Omgiv. temp. max C	40
Fuktighet	95%
Batteri	4.8V/ 2Ah



Godkännanden: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Art nr: 325894